



Image may differ from product. See technical specification for details.

6309/C3

Ổ bi đỡ

Ổ bi rãnh sâu một dãy rất đa dụng, có ma sát thấp và được tối ưu hóa để có độ ồn và độ rung thấp, cho phép đạt được tốc độ quay lớn. Ổ bi này chịu được tải trọng hướng kính và hướng trục theo cả hai hướng, dễ lắp và yêu cầu bảo trì ít hơn so với nhiều loại ổ bi khác.

- Thiết kế đơn giản, đa dụng và mạnh mẽ
- Ma sát thấp
- Chịu được tốc độ cao
- Chịu được tải trọng hướng kính và hướng trục theo cả hai hướng
- yêu cầu rất ít bảo trì

Phần tổng quát

Kích thước

Đường kính lỗ	45 mm
Đường kính ngoài	100 mm
Chiều rộng	25 mm

Hiệu suất

Tải trọng động cơ bản danh định	55.3 kN
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	31.5 kN
Tốc độ tham khảo	15 000 r/min
Tốc độ giới hạn	9 500 r/min
Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF	SKF Explorer

Tính năng

Rãnh tra bi	Không có
Số dòng	1
Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi	Không có
Loại lỗ	Hình trụ
Vòng cách	Thép tấm
Kiểu lắp cặp	Không
Khe hở trong hướng kính	C3
Vật liệu, vòng bi	Thép vòng bi
Lớp mạ	Không có
Làm kín	Không có
Mỡ bôi trơn	Không có
Phương tiện để tái bôi trơn	Không có
Indicative carbon footprint for new product	2.9 kg CO ₂ e

Điều phối

Trọng lượng tịnh của sản phẩm	0.817 kg
Mã eClass	23-05-08-01
Mã UNSPSC	31171504



Điều khoản sử dụng